



NB水浸传感器使用说明书

适用型号：SY28026

合格证

DAUOS.HI

NB水浸传感器使用说明书


SY28026

感谢您选择我公司智能产品，我们的产品将给您带来舒适和便捷，为了让您能更好的安装和使用该产品，在这里我们提醒您认真阅读此说明书。如有疑问请登陆我公司网站http://www.iksonya.com，我们将竭诚为您服务。

一、产品简介、特点

SY28026水浸传感器是厚嘉科技NB系列产品之一，可实时进行浸水监测，支持短信、电话、APP等推送提醒。

二、产品图示



特别说明：
1. 为确保您的权益，请在购买后立即激活并设置密码，避免因未激活产品而造成不必要的损失。
2. 对于未经过我公司允许，擅自拆卸产品及组件的客户，我公司可不再承担产品的售后服务责任；
3. 第三方（包括经销商、服务商）对用户所反映的超出本公司维修卡范围的故障（口头或书面）由第三方负责处理。
4. 请认真阅读本说明书。
5. 请妥善保管好您的收据，以便将来维修时提供依据。
6. 请勿将产品放在潮湿环境下，以免影响使用寿命。
7. 工作温度范围：0°C~+45°C；
8. 相对湿度：5%~90%RH (无凝结现象)；
9. 外形尺寸：主体10mm*33.4mm*20.7mm；
10. 水浸探测线长：1m。

尊敬的用户：产品说明书有包装袋、说明书、产品表面没有划伤，不影响二次销售。

感谢您选择我公司智能产品，在此，对于质量问题向您承诺以下服务：

1.一个礼拜：在保留原有包装、说明书、产品表面没有划伤，不影响二次销售的情况下，一个礼拜内包换。

2.一年保修：在正常使用情况下，产品出现故障，超出保修卡及购买发票，在当地经销商处维修或更换。

3.在正常使用情况下，产品出现故障，超出保修卡及购买发票，在当地经销商处维修或更换。

4.漏水检测：非纯淡水，有水报警，无水解除；

5.报警声音：≥50dB；

6.通信方式：NB-IoT (三网通)；

7.工作温度范围：0°C~+45°C；

8.相对湿度：5%~90%RH (无凝结现象)；

9.外形尺寸：主体10mm*33.4mm*20.7mm；

10.水浸探测线长：1m。

尊敬的用户：产品说明书有包装袋、说明书、产品表面没有划伤，不影响二次销售。

感谢您选择我公司智能产品，在此，对于质量问题向您承诺以下服务：

1.一个礼拜：在保留原有包装、说明书、产品表面没有划伤，不影响二次销售的情况下，一个礼拜内包换。

2.一年保修：在正常使用情况下，产品出现故障，超出保修卡及购买发票，在当地经销商处维修或更换。

3.在正常使用情况下，产品出现故障，超出保修卡及购买发票，在当地经销商处维修或更换。

4.漏水检测：非纯淡水，有水报警，无水解除；

5.报警声音：≥50dB；

6.通信方式：NB-IoT (三网通)；

7.工作温度范围：0°C~+45°C；

8.相对湿度：5%~90%RH (无凝结现象)；

9.外形尺寸：主体10mm*33.4mm*20.7mm；

10.水浸探测线长：1m。

尊敬的用户：产品说明书有包装袋、说明书、产品表面没有划伤，不影响二次销售。

感谢您选择我公司智能产品，在此，对于质量问题向您承诺以下服务：

1.一个礼拜：在保留原有包装、说明书、产品表面没有划伤，不影响二次销售的情况下，一个礼拜内包换。

2.一年保修：在正常使用情况下，产品出现故障，超出保修卡及购买发票，在当地经销商处维修或更换。

3.在正常使用情况下，产品出现故障，超出保修卡及购买发票，在当地经销商处维修或更换。

4.漏水检测：非纯淡水，有水报警，无水解除；

5.报警声音：≥50dB；

6.通信方式：NB-IoT (三网通)；

7.工作温度范围：0°C~+45°C；

8.相对湿度：5%~90%RH (无凝结现象)；

9.外形尺寸：主体10mm*33.4mm*20.7mm；

10.水浸探测线长：1m。

尊敬的用户：产品说明书有包装袋、说明书、产品表面没有划伤，不影响二次销售。

感谢您选择我公司智能产品，在此，对于质量问题向您承诺以下服务：

1.一个礼拜：在保留原有包装、说明书、产品表面没有划伤，不影响二次销售的情况下，一个礼拜内包换。

2.一年保修：在正常使用情况下，产品出现故障，超出保修卡及购买发票，在当地经销商处维修或更换。

3.在正常使用情况下，产品出现故障，超出保修卡及购买发票，在当地经销商处维修或更换。

4.漏水检测：非纯淡水，有水报警，无水解除；

5.报警声音：≥50dB；

6.通信方式：NB-IoT (三网通)；

7.工作温度范围：0°C~+45°C；

8.相对湿度：5%~90%RH (无凝结现象)；

9.外形尺寸：主体10mm*33.4mm*20.7mm；

10.水浸探测线长：1m。

尊敬的用户：产品说明书有包装袋、说明书、产品表面没有划伤，不影响二次销售。

感谢您选择我公司智能产品，在此，对于质量问题向您承诺以下服务：

1.一个礼拜：在保留原有包装、说明书、产品表面没有划伤，不影响二次销售的情况下，一个礼拜内包换。

2.一年保修：在正常使用情况下，产品出现故障，超出保修卡及购买发票，在当地经销商处维修或更换。

3.在正常使用情况下，产品出现故障，超出保修卡及购买发票，在当地经销商处维修或更换。

4.漏水检测：非纯淡水，有水报警，无水解除；

5.报警声音：≥50dB；

6.通信方式：NB-IoT (三网通)；

7.工作温度范围：0°C~+45°C；

8.相对湿度：5%~90%RH (无凝结现象)；

9.外形尺寸：主体10mm*33.4mm*20.7mm；

10.水浸探测线长：1m。

三、产品安装




步骤1:(1)轻撬后盖 (2)按照图示箭头方向推开后盖。

步骤2:(1)在SIM卡槽内安装SIM卡 (2)安装电池。

四、添加设备

- 1.手机应用市场下载“宜居生活”APP，安装及账号注册后，在首页右上角点击“+”，进行设备添加。
- 2.在“选择设备型号”界面，点击需要添加的NB传感器设备。按照智能APP界面提示操作“扫码添加”，完成设备添加。

五、安装方式及要求



步骤1:将双面胶粘到NB水浸传感器后盖上。



辽宁厚嘉科技有限公司


地址：中国·沈阳 沈南区沈阳国际软件园E01楼9层
电话：400-101-8088
网址：www.iksonya.com
版本号：V1.0



步骤3: 将水浸探头置于浸水瓶
合适位置。



步骤4: 将NB水浸传感器粘贴在
合适位置。



步骤2: 将NB水浸传感器和水浸探头的
背面贴合。

